



## Parallellkranar

Våra smidiga parallellkranar är tillverkade i Optim 650 för ökad hållfasthet.

Vretens parallellkranar är konstruerade för enkel manövrering, åtkomlighet, snabbhet och precision. Med hjälp av vikcylindern kan kranspetsen föras i en rak bana, parallellt med marken. Kranen kräver ett lägre oljeflöde än traditionella kranar, vilket gör att den kan användas ihop med mindre traktorer.

## Specifikationer

Modell	50-25	56-30	61-40	61-40L	62-50	62-50L
Rotator	GR 30	GR 30	GR 30	GR 30	GR 46	GR 46
Grip	0,2	V20	V20	V20	V25	V25
Lyfter på max räckvidd	250 kg	300 kg	375 kg	300 kg	400 kg	300 kg
Räckvidd	5,0 m	5,6 m	6,1 m	7,3 m	6,2 m	7,5 m
Hydrauliskt utskjut	Nej	Nej	Nej	1,2 m	Nej	1,3 m
Rek. pumpkapacitet	35 l/min	40 l/min	50 l/min	50 l/min	60 l/min	60 l/min
Svängvinkel, vridmotor	360°	360°	380°	380°	400°	400°
Vikt	400 kg	440 kg	625 kg	675 kg	840 kg	901 kg
Svängcylindrar	4st	4st	4st	4st	4st	4st