



Dumpersvagnar

Våra dumpersvagnar är robusta och har en bra tippvinkel.

Tippcylindern är optimalt placerad för maximal lyftkraft. Utrustade med långt drag för att tillåta att man svänger runt med grävmaskin.

Vagnarna har topp/sidohängd lucka som standard. Vagnarna går även att utrusta med hydraulisk entreprenadlucka.

DK9, DK10 och DK15 har Hardox stål i botten och sidor.

Specifikationer

Modell	DK6	DK8	DK9	DK10	DK15
Total längd	5,1 m	5,4 m	6 m	5,7 m	6,7 m
Total bredd	2,35 m	2,35 m	2,54 m	2,54 m	2,58 m
Inre flakdimension	3,6x2,2x0,55 m	4x2x0,55 m	4,2x2,4x0,5 m	4,2x2,4x0,6 m	5,2x2,45x0,7
Total höjd	1,8 m	1,85 m	1,85 m	1,95 m	1,83 m
Lastvolym	4,3 m ³	4,8 m ³	5,5 m ³	6 m ³	8,9 m ³
Plåttjocklek botten/sidor	5 mm/3 mm	5 mm/4 mm	5mm/3mm Raex	5 mm/3 mm Raex	6 mm/4 mm
Vikt	1600 kg	2500 kg	2750 kg	2950 kg	3400 kg
Max lastkapacitet	6000 kg	8000 kg	9000 kg	10000 kg	15000 kg
Totalvikt med last	7600 kg	10500 kg	11750 kg	12950 kg	18400 kg
Axeltapp	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	90 mm
Hjul standard	400/60x15,5	400/60x15,5	400/60x15,5	500/50x17	500/50x17
Trumbroms	2-hjuls	2-hjuls	2-hjuls	4-hjuls	4-hjuls
Tippvinkel	56°	56°	56°	56°	56°
Hardox	Tillval	Tillval	Ja	Ja	Ja
Belysning	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED	Ja, LED